



Foto ülal: Kasutamine joogitõustuses
Foto keskel: Kõrgendatud versioon
Foto all: Maagaasivariant

Standardvarustus / Lisavarustus

Standardvarustus

Linde kahepedaali-juhtimine
Käetoesse integreeritud Linde Load Control
Laiade reguleerimisvõimalustega hüdraulilise amortisaatoriga iste
Reguleeritava kaldega rooliratas
Vajadusepõhine hüdrostaatiline võimendiga rooliseade
Kõrge ohutus ja stabiilsus Linde ProtectorFrame abil
Integreeritud tsüklonseparaatoriga õhufilter
Kõrge tootlikkusega hüdraulikafilter, mis tagab õli maksimaalse puhtuse ja pikendab hüdraulikakomponentide tööiga
Mittepeegeldav ekraan, sh kütusepaagi, kellaaja, töötundide ja teenindusinfo näidikud
Mootori õilirõhu ja ülekuumenemise, käsipiduri kontrollitud ekraanil, mootori ja hüdraulikaõli temperatuuri, õhufiltri mustumise, kütusepaagi reservi akustiline hoiatusteadete
Mitmekülgsed panipaigad kirjatavetele, joogipurkidele jne
Kõrge kvaliteediga tuntud tootjate superelastikrehvid
Kahesuunalise katalüütilise konverteriga ning ergonomilise disaini ja kergelt vahetatavate balloonidega surugaasivariant
Surugaasivariant - kuvab ballooni täitetaseme näidu ekraanile tava- ja volumeetriliste balloonide korral

Lisavarustus

Ühepedaali-variant koos sõidusuuna ümberlülitiga käetoese
Standardmastid tõstekõrgusega 3150 mm kuni 6550 mm
Dupleksmastid (täisvabatooste) tõstekõrgusega 3165 mm kuni 4765 mm
Tripleksmastid (täisvabatooste) tõstekõrgusega 4705 mm kuni 6455 mm
Integreeritud hüdrauliline kahvlite külgnihe
Integreeritud hüdrauliline kahvlite positsioneer
Koomakaitsevõre
Kallutusilindrite kaitse ja katusekaitse
Ühe- ja kahekordne lisahüdraulikaliin kõigile mastivariantidele
Turvaraami saab täiendada kuni täiskabiini koos katuse, esi- ja tagaakna ning ustega. Saadaval on ka toonitud klaasiga variant, sisaldab katuse-, esi- ja tagaklaasipuhasteid
Erinevate reguleerimisvõimalustega istmed, vajadusel istmesoojendus, aktiivne istmeventilatsioon, õhkvedrustus
Kabiinisoojendus koos integreeritud tolmufiltriga
Kliimaseade koos kabiinisoojenduse ning integreeritud tolmufiltriga

Uus laiendatud standardvarustus EVO-mudelitel
Muutuva mahtvusega hüdraulikapump tagab madala energiatarbe
Integreeritud diisli-tahmafilter EL-mudelite mootoritele
võimsusega 44 kW; vastab direktiivi 2004/26/EÜ heitgaasinormile, tase 3B
Uue generatsiooni iste / käetugi
H25/600 asendab mudeli H25/500
Linde mootori kaitseüsteem Linde Engine Protection System (LEPS): kontrollib mootori õilirõhku ja -taset, jahutusvedeliku temperatuuri ja taset, hüdraulikaõli temperatuuri
Curve-Assist / Kurviassistent
Sõidudünaamika, sh tõstehüdraulika reguleerimine
Uus juhtsild
Käepide A-piiril turvaliseks sisnemiseks
Elektriline ventilaatoriajam

Raadio koos CD-mängija ja kõlaritega
Katuse- ja esiakna päikeseruloo, sisevalgustus, reguleeritava kõrgusega roolisammas, 12 V pistikupes
LED valgustusega, eemaldatav A4-paberi hoidik
LED-tagatuled ja kabiinivalgustus
Töötuled ka LED-variantis
Tänavaliikluse varustus
Erinevad rehviübid
Integreeritud tahmafilter koos täitumisnäidikuga ekraanil
Õlivanniga õhufilter koos tsüklon-eelseparaatoriga
Kolmesuunaline katalüütiline konverter (gaasivariant)
Surugaasivariant - volumeetiline paak mahuga 45/55 l koos jääkkõrguse näidikuga ekraanil
Kõrgendatud õhufilter koos tsüklon-eelseparaatoriga
Hoiatussignaali tagurpidi sõitmisel, vilkur
BlueSpot™
Linde andmekontroller (LFM)
Kaamera ja värvimonitor
Kaitsevahendid kasutamiseks metallitõustuses



Diisel- ja gaasitõstukid
Tõstejõud: 2500 - 3500 kg
H25/600 *EVO* , H30/500 *EVO* ,
H35/500 *EVO*

393-02



Ohutus

Terviklik turvaraam: Linde ProtectorFrame. See tagab juhile maksimaalse ohutuse ja kaitse. Katusel asuvad kallutusilindrid võimaldavad kasutada õhukesi mastiprofiile, mis tagab hea läbinähtavuse mastist.

Jõudlus

Kõige kaasaegsena mootori- ja ajamitehnoloogia ning Linde Load Control süsteemi abil saavutab juht töötamisel maksimaalse jõudluse. Masti kõiki funktsioone juhitakse mugavalt ja täpselt mini-juhtkangidega (joystick).

Mugavus

Ruumikas ja autodele sarnaneva miljööga tõstuk. Välja töötatud vastavalt uusimatele ergonomilistele põhimõtetele. Mahukas kabiin, reguleeritav käetugi, vedrustusega iste ja käepärased, kergekäigulised juhtimiselemendid loovad parimad eeldused kiireks, pingevabaks töötamiseks.

Töökindlus

Tõstük on võimeline töötama rasketes tingimustes. Mast ja veosild on kerest ja juhikabiinist kummipuksidega eraldatud. See vähendab oluliselt vibratsiooni ja pöretusi. Sildade ja kallutusilindrite hooldusvabad kinnitused vähendavad seisuaegu ja eksploatatsioonikulud.

Tootlikkus

Efektivne kasutamine madalate kulude juures. See ainulaadne hüdrostaatiline ajam töötab ilma käigukasti, siduri, diferentsiaali ja trummelpiduriteta. Tänu sellele saavutatakse madalad hoolduskulud, kõrge töökindlus ja suurem tootlikkus.

Tooteinfo

Originaalne Linde hüdrostaatiline ajam

- Sujuv ja täpne sõitmine
- Muutuva mahtvusega hüdraulikapump tagab madala energiakulu
- Sidur, diferentsiaal ja trummelpidurid puuduvad. Hüdrostaatiline ajam täidab sõidupiduri funktsiooni
- Töökindel ajam, sobib kasutamiseks ka ekstreemsetes tingimustes

Linde ProtectorFrame (turvaraam)

- Ohutu ja robustne kere, täielikult kaitstud
- Hea liigipäas kõikidele komponentidele laialt avaneva mootorikapoti ja teenindusluukide kaudu
- Käepide A-piiril turvaliseks sisnemiseks



Linde kahepedaali-juhtimine

- Kiire sõidusuuna muutmine ilma jalga ümber tõstmata
- Lühikesed pedaalkäigud
- Töötamine ei väsita
- Kõrge tootlikkus laadimistöodel

Linde Load Control

- Koormate millimeetrise täpsusega ja ohutu laadimine
- Masti kõikide funktsioonide kerge juhtimine mini-juhtkangide (joystick) abil
- Mootori pörete automaatne tõstmine ja langetamine vastavalt vajadusele

Ökonoomne mootoritehnoloogia

- Kaasaegsima tehnoloogiaga diisel-, surugaasi- ja maagaasimootorid
- Kõrge pöördemoment madalatel pööretel
- Madal kütusekulu
- Heitgaasid ELi õigusaktidega sätestatud normidest oluliselt puhtamad



Linde juhikoht

- Välja töötatud vastavalt uusimatele ergonomilistele põhimõtetele
- Suure jalgaderuumiga, mahukas, autotõustuse standarditele vastav kabiin
- Suurepärase vaade koormale ja umbrusele läbi õhukesi mastiprofiile
- Sõiduteelt tuleneva vibratsiooni vähendamine veosillale kinnitatud kummipuksidega
- Minimaalne sõidumüra

Muutuva mahtvusega hüdraulikapump

- Masti- ja lisahüdraulikafunktsioonidele
- Elektriliselt juhitav mini-juhtkangidega (joystick)
- Pump annab välja ainult vajaliku õli koguse
- Suurepärase vaade koormale ja umbrusele läbi õhukesi mastiprofiile
- Madalam müratase
- Väiksemad tsirkulatsioonikaod
- Suurem tootlikkus
- Pikemad õlivahetuse intervallid

Linde läbinähtav mast

- Ideaalne nähtavus läbi õhukesi mastiprofiile
- Nominaalne tõstejõud ka maksimaalsetel tõstekõrgustel
- Suurepärase tõstejõu jääk
- Masti ja kallutusilindrite kinnitamine hooldusvabade kummipuksidega
- Masti kaldenurga elektriline kontrollimine

Ametlik esindaja Eestis:

Willenbrock Baltic OÜ
Tartu mnt 173/3

Peetri küla, Rae vald, Harjumaa 75312
Tel +372 6228950, Faks +372 6228951
E-post info@willenbrock.ee
www.willenbrock.ee

